Lubricantes Pakelo ISO VG 15

Los grados ISO VG miden la viscosidad a 40 °C: un ISO VG 15 tiene, por definición, 15 centistokes a 40 °C con una tolerancia del 10 %. Es la escala de la industria —hidráulica, engranajes, compresores—, distinta de la SAE del automóvil.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
HYDRAULIC EP ISO 15	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
HYDRAULIC SYNT H-0 ISO 15	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
LUBREN OIL ISO 15	Industria · Lubricación general	—	—	6
NON TOX OIL AIR FLOW ISO 15	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL M ISO 15	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
RAISOL OIL ISO 15	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6