Lubricantes Pakelo ISO VG 320

Los grados ISO VG miden la viscosidad a 40 °C: un ISO VG 320 tiene, por definición, 320 centistokes a 40 °C con una tolerancia del 10 %. Es la escala de la industria —hidráulica, engranajes, compresores—, distinta de la SAE del automóvil.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
ALLSINT HS ISO 320	Industria · Reductores	—	—	6
EROLUBE EP C F ISO 320	Industria · Reductores	—	—	6
EROLUBE EP C ISO 320	Industria · Reductores	DIN 51517	—	6
EROLUBE EVO MTP ISO 320	Industria · Reductores	—	—	6
GEARSINT EPS ISO 320	Industria · Reductores	—	—	6
GEARSINT HT ISO 320	Industria · Reductores	—	—	6
LUBREN OIL ISO 320	Industria · Lubricación general	—	—	6
NON TOX OIL GEAR EP ISO 320	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL M ISO 320	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL PG ISO 320	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL XT ISO 320	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
OVEN OIL PTM ISO 320	Industria · Lubricación general	—	—	6