Lubricantes Pakelo ISO VG 460

Los grados ISO VG miden la viscosidad a 40 °C: un ISO VG 460 tiene, por definición, 460 centistokes a 40 °C con una tolerancia del 10 %. Es la escala de la industria —hidráulica, engranajes, compresores—, distinta de la SAE del automóvil.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
ALLSINT HS ISO 460	Industria · Reductores	—	—	6
EROLUBE EP C F ISO 460	Industria · Reductores	—	—	6
EROLUBE EP C ISO 460	Industria · Reductores	—	—	6
GEARSINT HT ISO 460	Industria · Reductores	—	—	6
GEOLUBE GEARSINT E ISO 460	Industria · Reductores	—	—	0
GEOLUBE GEARSINT EP ISO 460	Industria · Reductores	—	—	6
LUBREN OIL ISO 460	Industria · Lubricación general	—	—	6
NON TOX OIL M ISO 460	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL PG ISO 460	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL XT ISO 460	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
OVEN OIL PTM ISO 460	Industria · Lubricación general	—	—	6