Lubricantes Pakelo SAE 0W-30

En un 0W-30, el 0W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 30 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
KRYPTON FXT LA-F SAE 0W-30	Turismos · Motores	ACEA C2	FORD WSS-M2C 950-	6
KRYPTON FXT LA-P SAE 0W-30	Turismos · Motores	ACEA C2 · API SP	FIAT 9.55535 DS1 · PSA B71 2302	6
KRYPTON FXT SAE 0W-30	Turismos · Motores	ACEA A5/B5 · API SP	BMW LL-01 FE · FIAT 9.55535-G1 · MB 229.6 · RENAULT RN0700 · VOLVO 95200377	6
KRYPTON RACING SAE 0W-30	Turismos · Motores	—	—	6
KRYPTON XT LA-V SAE 0W-30	Turismos · Motores	ACEA C3	BMW LL-04 · MB 229.31 · MB 229.51 · MB 229.52 · PORSCHE C30 · VW 504 00 · VW 504.00 · VW 507 00 · VW 507.00	6