Lubricantes Pakelo SAE 10W-40

En un 10W-40, el 10W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 40 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
ARGO INBOARD HPS/A SAE 10W-40	Otros productos · Náutica	JASO DH-1	MB 228.3	1
ARGO INBOARD ULTRA-LA SAE 10W-40	Otros productos · Náutica	—	—	1
CLASSIC 90s MOTOR OIL SAE 10W-40	Clásicos · Motores clásicos	—	—	5
GEAR MBK SAE 10W-40	Motos · Cambio manual	—	—	5
GOLDEN DIESEL EVO SAE 10W-40	Vehículo industrial · Motores	API CK-4 · JASO DH-2	CATERPILLAR ECF-3 · CUMMINS CES	6
GOLDEN DIESEL HPS/A SAE 10W-40	Vehículo industrial · Motores	API CI-4 · API SL · JASO DH-1	—	6
GOLDEN LONG DRAIN SAE 10W-40	Vehículo industrial · Motores	—	SCANIA LDF-3	6
GOLDENSTAR LA PLUS SAE 10W-40	Vehículo industrial · Motores	ACEA E4 · ACEA E6 · ACEA E7 · ACEA E8 · ACEA E9 · API CK-4 · JASO DH-1 · JASO DH-2	MAN M3477 · MAN M3775. Cumple · MB 228.52	6
GOLDENSTAR LA SAE 10W-40	Vehículo industrial · Motores	ACEA E6 · ACEA E7 · ACEA E8 · ACEA E9 · API CK-4 · JASO DH-2	MAN M3477 · MB 228	6
KRYPTON MBK SAE 10W-40	Motos · Motores 4T	API SP · JASO MA2	—	5
MULTISINT EVO SAE 10W-40	Turismos · Motores	ACEA A3/B3 · ACEA A3/B4 · API SN	FIAT 9.55535 D2 · MB 229.3 · RENAULT RN0700 · RN 0710 · VW 502.00 · VW 505.00	6
MULTISINT MBK SAE 10W-40	Motos · Motores 4T	—	—	5
MULTISINT SCOOTER 4T SAE 10W-40	Motos · Motores 4T	ACEA A3/B3 · API SN	—	5
OUTBOARD 4T S SAE 10W-40	Otros productos · Náutica	—	—	2
PKO HD S/3-E SUPER SAE 10W-40	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
STOU FLUID SAE 10W-40	Vehículo industrial · Aceites multifunción	API GL-4	ZF TE-ML 06A	6