Lubricantes Pakelo SAE 15W-40

En un 15W-40, el 15W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 40 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
ARGO INBOARD HP/A SAE 15W-40	Otros productos · Náutica	JASO DH-1	ALLISON C4 · MAN M3275	2
CLASSIC 70s MOTOR OIL SAE 15W-40	Clásicos · Motores clásicos	API SL	—	5
GOLDEN DIESEL EVO CBS SAE 15W-40	Vehículo industrial · Motores	—	—	6
GOLDEN DIESEL EVO SAE 15W-40	Vehículo industrial · Motores	JASO DH-2	—	6
GOLDEN DIESEL HP CBS SAE 15W-40	Vehículo industrial · Motores	API CI-4 · API SL · JASO DH-1	ALLISON C4 · CATERPILLAR ECF-2 · MAN M3275	6
GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W-40	Vehículo industrial · Motores	ACEA E7 · API CI-4 · API SL · JASO DH-1	ALLISON C4 · CATERPILLAR ECF-2 · CUMMINS CES 20.078 · MACK EO-N · RENAULT RVI RLD-2 · VOLVO VDS-3	6
MULTI-V EVO SAE 15W-40	Turismos · Motores	ACEA A3/B3 · ACEA A3/B4 · API SN	MB 229.1 · VW 501.01 · VW 505.00	6
STOU FLUID SAE 15W-40	Vehículo industrial · Aceites multifunción	ACEA E3 · ACEA E4 · ACEA E7 · API CG-4 · API GL-4	ALLISON C4 · CATERPILLAR TO-2 · FORD M2C134-D/-C/-B/-A · FORD M2C159-B/-C · FORD New Holland · MASSEY Ferguson M1144 · MASSEY…	6
UNIVERSAL DIESEL FK-2 SAE 15W-40	Vehículo industrial · Motores	—	—	6