Lubricantes Pakelo SAE 5W-40

En un 5W-40, el 5W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 40 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
KRYPTON MBK SAE 5W-40	Motos · Motores 4T	API SP · JASO MA2	—	5
KRYPTON SCOOTER 4T SAE 5W-40	Motos · Motores 4T	API SP · JASO MB	—	5
KRYPTON SCOOTER 4XT SAE 5W-40	Motos · Motores 4T	ACEA A3/B4 · API SN	—	5
KRYPTON XT LA SAE 5W-40	Turismos · Motores	ACEA C3 · API SN Plus	BMW LL-04 · FIAT 9.55535 S2 · GM Dexos 2 · MB 229.31 · MB 229.51 · MB 229.52 · PORSCHE A40 · VW 502.00 · VW 505.00 · VW 505.01	6
KRYPTON XT LA-V SAE 5W-40	Turismos · Motores	ACEA C3 · API SN	BMW LL-04 · FIAT 9.55535 S2 · GM Dexos 2 · MB 229.31 · MB 229.51 · MB 229.52 · PORSCHE C40 · RENAULT RN0700 · RN 0710 · VW 511.00	6
KRYPTON XT SAE 5W-40	Turismos · Motores	ACEA A3/B4 · API SP	BMW LL-01 · FIAT 9.55535 H2 · GM LL B-025 · MB 226 · MB 229 · PORSCHE A40 · PSA B71 2296 · RENAULT RN0700 · RENAULT RN0710 · VW 502…	6