Lubricantes Pakelo SAE 75W-90

En un 75W-90, el 75W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 90 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
GEAR MBK SAE 75W-90	Motos · Cambio manual	API GL-4	—	5
GLOBAL GEAR DLS SAE 75W-90	Turismos · Cambio manual	API GL-4 · API MT-1	—	6
GLOBAL GEAR TSS SAE 75W-90	Turismos · Cambio manual	API GL-4	—	6
GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	—	MB 235.8 · MB 235.9 · ZF 001224 · ZF TE-ML 02B	6
GLOBAL RACEGEAR TS SAE 75W-90	Turismos · Cambio manual	—	—	6
GLOBAL TRANSMIS. TSR SAE 75W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	—	—	6
GLOBAL TRANSMISS. TS SAE 75W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	—	—	6
SYNTHETIC GEAR LUBE SAE 75W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	—	MAN 341 · MB 235.21	5