Lubricantes Pakelo SAE 80W-90

En un 80W-90, el 80W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 90 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
CLASSIC 70s GEAR OIL SAE 80W-90	Clásicos · Cambio manual clásico	API GL-4	—	5
GEAR OIL EP EXTRA SAE 80W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	—	—	6
GEAR OIL EP GL-5 SAE 80W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-5	MAN 342 · MB 235.0	6
GEAR OIL EP/E GL-5 SAE 80W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-5	ZF TE-ML 04G	6
GEAR OIL EP/FZ SAE 80W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-4	MAN 341 · MB 235.1 · ZF TE-ML 02B · ZF TE-ML 06L	6
GLOBAL GEAR DLS SAE 80W-90	Turismos · Cambio manual	—	—	6
GLOBAL GEAR SA SAE 80W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-4	MACK GO-J	6
GLOBAL GEAR SAE 80W-90	Turismos · Cambio manual	—	—	6
UNIVERSAL GEAR EP LS SAE 80W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-5	VOLVO 97321 · ZF 010992 · ZF TE-ML 05C · ZF TE-ML 05N	6
UNIVERSAL GEAR EP/E LS SAE 80W-90	Vehículo industrial · Cambio manual	—	—	6