ARGO INBOARD HP/A SAE 15W-40

SAE 15W-40 · ARGO

Lubricante multigrado, específico para el ámbito marino, para todos los motores Diesel de última generación y aquellos equipados con sistemas EGR o SCR para la reducción de emisiones contaminantes. También apto para motores de gasolina.



APLICACIÓN
Motores intraborda

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
2472.18

Viscosidad SAE
15W-40

Familia
Otros productos

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Náutica

Aplicación
Motores intraborda

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Recomendación Pakelo
JASO DH-1, Allison C4 / TES 439, IVECO 18-1804 Clase T2 E7, MAN M3275.

ALLISON C4 · JASO DH-1 · MAN M3275

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/argo-inboard-hp-a-sae-15w-40-2472-18/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.