ATF XT III FLUID PLUS

ATF

Lubricante multiusos totalmente sintético para transmisiones automáticas, convertidores de par y sistemas de dirección.



APLICACIÓN
Transmisiones automáticas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4220.92

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Familia
Vehículo industrial

Aplicación
Transmisiones automáticas

Categoría
Cambio automático

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
MAN 339 Type Z-3, MAN 339

Homologaciones de fabricante
ZF TE-ML 04D / 14C / 16M / 16S / 20C / 25C (Aplicación ZF001748), Voith H55.6336.XX.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · heavy-duty. Pendientes de confirmar con el fabricante.

MAN 339 **ZF 001748** **ZF TE-ML 04D**

Pendiente de recibir del fabricante
ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/atf-xt-iii-fluid-plus-4220-92/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.