BEARING I 3 GREASE

BEARING

Grasa fibrosa espesada con jabón de Litio. Posee altas propiedades EP, antidesgaste, anticorrosión, buena repelencia al agua y resistencia mecánica. Recomendado para la lubricación de bujes de rodamientos de ruedas de camiones y de casquillos de rodamientos de ruedas de trenes.



APLICACIÓN
Grasas para quinta rueda

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Bidón	188 kg
Bidón	55 kg
Cuñete	18 kg
Lata	4,6 kg
Lata	0,9 kg
Cartucho	600 g
Cartucho	450 g

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0087.00

Tipo de base
MINERAL

Familia
Otros productos

Aplicación
Grasas para quinta rueda

Categoría
Grasas para quinta rueda

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
DIN 51502: KP3K-20, ISO 6743/9: L-XBCHB3.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

DIN 51502 ISO 6743/9

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/bearing-i-3-grease-0087-00/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.