CONTACT GREASE EP

CONTACT

Grasa de base sintética de color azul espesada con jabón de litio. Posee altas características EP, alta adhesividad y buena repelencia al agua. Apto para diversos usos en sectores de movimiento de tierras, agrícola e industrial.



APLICACIÓN
Grasas HD

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Bidón	188 kg
Bidón	55 kg
Cuñete	18 kg
Lata	4,6 kg
Lata	0,9 kg
Cartucho	600 g
Cartucho	450 g

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0394.00

Tipo de base
A BASE SINTÉTICA

Familia
Otros productos

Aplicación
Grasas HD

Categoría
Grasas de alta carga

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
DIN 51502: KP2-3K-20, ISO 6743-9: L-XBCHB2-3.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

DIN 51502 ISO 6743-9

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/contact-grease-ep-0394-00/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.