EROLUBE EP C ISO 320

ISO VG 320 · EROLUBE

Lubricante para reductores, engranajes, rodamientos y reductores de tornillo sin fin.



APLICACIÓN
Unidades de reducción

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0042.63

Grado ISO VG
320

Familia
Industria

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Reductores

Aplicación
Unidades de reducción

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
US Steel 224, AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3 CLP

Nivel de rendimiento tomado del pakelo.com (archivo web 2026). Pendientes de confirmar con el fabricante.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

DIN 51517

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/erolube-ep-c-iso-320-0042-63/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.