GEAR OIL EP/E GL-5 SAE 85W-140

SAE 85W-140 · GEAR

Lubricante para transmisiones mecánicas, diferenciales de deslizamiento no limitado y mandos finales.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4026.27

Viscosidad SAE
85W-140

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 04G. RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS: ZF TE-ML 07A / 08

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · heavy-duty. Pendientes de confirmar con el fabricante.

API GL-5 | ZF TE-ML 04G | ZF TE-ML 07A

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/gear-oil-ep-e-gl-5-sae-85w-140-4026-27/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.