VEHÍCULO INDUSTRIAL › CAMBIO MANUAL

REF. 0248.24

GEAR OIL EP/FZ SAE 80W-90

SAE 80W-90 · GEAR

Lubricante mineral para transmisiones mecánicas.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0248.24

Viscosidad SAE
80W-90

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
API GL-4, DTFR 13B100, RBAS Lubricant Class TE-ML 08, ZF TE-ML 06L / 17A / 24A. RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS: MIL-L-2105, MAN 341 Type E-1, MAN 341 Type Z-2, MB 235.1, ZF TE-ML 02B / 08

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · heavy-duty. Pendientes de confirmar con el fabricante.

API GL-4	MAN 341	MB 235.1	ZF TE-ML 02B	ZF TE-ML 06L

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/gear-oil-ep-fz-sae-80w-90-0248-24/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.