GEAR OIL EP GL-5 SAE 80W-90

SAE 80W-90 · GEAR

Lubricante para transmisiones mecánicas, diferenciales de deslizamiento no limitado y mandos finales.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0026.24

Viscosidad SAE
80W-90

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
API GL-5, DAF, MIL-L-2105D, MB 235.0, MAN 342

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · agriculture. Pendientes de confirmar con el fabricante.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

API GL-5 | MAN 342 | MB 235.0

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/gear-oil-ep-gl-5-sae-80w-90-0026-24/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.