GEARSINT EPN ISO 68

ISO VG 68 · GEARSINT

Lubricante totalmente sintético a base de Poli-Alfa-Olefinas (PAO) para reductores, engranajes, rodamientos y reductores de tornillo sin fin incluso sometidos a altas cargas y temperaturas de trabajo. Proporciona una excelente resistencia a las micropicaduras.



APLICACIÓN
Unidades de reducción

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0174.59

Grado ISO VG
68

Familia
Industria

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO CON PAO

Categoría
Reductores

Aplicación
Unidades de reducción

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/gearsint-epn-iso-68-0174-59/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.