GEOLUBE GEARSINT EP ISO 220

ISO VG 220 · GEOLUBE

Lubricante biodegradable, totalmente sintético, específico para engranajes industriales.



APLICACIÓN
Unidades de reducción

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
1050.62

Grado ISO VG
220

Familia
Industria

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Reductores

Aplicación
Unidades de reducción

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
DIN 51517 Part 3 CLP E, ISO 12925-1 CKC/CKD

Recomendación Pakelo
DIN 51517 Parte 3 CLP-E, ISO 12925-1 CKC/CKD.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · biodegradable. Pendientes de confirmar con el fabricante.

DIN 51517 ISO 12925-1 CKC/CKD

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/geolube-gearsint-ep-iso-220-1050-62/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.