GOLDENGEAR LV SAE 75W-85

SAE 75W-85 · GOLDENGEAR

Lubricante para transmisiones manuales, utilizado también en asociación con intarders, trabajando incluso en condiciones de trabajo pesado.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

Ahorro de combustible

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0411.48

Viscosidad SAE
75W-85

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
API GL-5, DTFR 12B120, MB 235.33.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Recomendación Pakelo
MB 235.31.

Nivel de rendimiento tomado del pakelo.com (copia de 2025). Pendientes de confirmar con el fabricante.

API GL-5 | MB 235.31 | MB 235.33

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/goldengear-lv-sae-75w-85-0411-48/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.