TURISMOS › MOTORES

REF. 1443.96

HELIUM FXT SAE 0W-20

SAE 0W-20 · HELIUM

Lubricante totalmente sintético de “ultra economía de combustible” para motores de gasolina, también turboalimentados, con dispositivos de postratamiento de gases de escape. Apto también para coches híbridos de última generación.



APLICACIÓN
motores

Apto para híbridos | **Mid/Low SAPS**

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
1443.96

Familia
Turismos

Categoría
Motores

Viscosidad SAE
0W-20

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Clasificación
PREMIUM

Aplicación
motores

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
API SP-RC, ILSAC GF-6A

API SP-RC **ILSAC GF-6A**

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/helium-fxt-sae-0w-20-1443-96/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.