VEHÍCULO INDUSTRIAL › SISTEMAS HIDRÁULICOS

REF. 4030.55

HYDRAULIC SYNT H-0 ISO 15

ISO VG 15 · HYDRAULIC

Aceite hidráulico sintético ISO 15 de muy alto índice de viscosidad para sistemas hidráulicos también de última generación con aditivos antioxidantes, antidesgaste y antiespumantes. Alta filtrabilidad, excelente fluidez a bajas temperaturas y excelente resistencia a altas temperaturas y esfuerzos cortantes. (V.I. 170).



APLICACIÓN
Sistemas hidráulicos

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4030.55

Grado ISO VG
15

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Sistemas hidráulicos

Aplicación
Sistemas hidráulicos

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/hydraulic-synt-h-0-iso-15-4030-55/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.