HYDROSINT AL ISO 46

ISO VG 46 · HYDROSINT

Aceite hidráulico sintético ISO 46 de muy alto índice de viscosidad, sin cenizas, para sistemas hidráulicos con aditivos antidesgaste, antioxidantes y antiespumantes. Excelente fluidez a bajas temperaturas y excelente resistencia a altas temperaturas. (V.I. 160).



APLICACIÓN
Sistemas hidráulicos

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0475.58

Grado ISO VG
46

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Sistemas hidráulicos

Aplicación
Sistemas hidráulicos

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento

El paquete de aditivos permite, en versión mineral, satisfacer los siguientes niveles de prestaciones: ISO 6743-4 HV, DIN 51524 Parte 3 HVLP, Denison HF-0 / HF- 1 / HF-2, Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S, Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70, U.S. Steel 127 / 136, General Motors (LS-2) LH-03 -1 / LH-04-1 / LH-06-1.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Homologaciones de fabricante
ISO VG 46 / L32 – 43 (160)

DIN 51524 | ISO 6743-4 HV | ISO VG 46

Pendiente de recibir del fabricante
ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/hydrosint-al-iso-46-0475-58/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.