MULTI-V EVO SAE 15W-40

SAE 15W-40 · MULTI-V

Lubricante para motores gasolina y Diesel, también sobrealimentados, de turismos y furgonetas.



APLICACIÓN
motores

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4000.18

Familia
Turismos

Categoría
Motores

Viscosidad SAE
15W-40

Tipo de base
MINERAL

Clasificación
REGULAR

Aplicación
motores

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
ACEA A3/B4, API SN, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Recomendación Pakelo
ACEA A3/B3.

ACEA A3/B3 | ACEA A3/B4 | API SN | MB 229.1 | VW 501.01 | VW 505.00

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/multi-v-evo-sae-15w-40-4000-18/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.