MULTI-V EVO SAE 20W-50

SAE 20W-50 · MULTI-V

Lubricante para motores gasolina y Diesel, también sobrealimentados, de turismos y furgonetas.



APLICACIÓN
motores

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4000.22

Familia
Turismos

Categoría
Motores

Viscosidad SAE
20W-50

Tipo de base
MINERAL

Clasificación
REGULAR

Aplicación
motores

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
ACEA A3/B4, API SN, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 .

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

ACEA A3/B4 | API SN | MB 229.1 | VW 501.01 | VW 505.00

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/multi-v-evo-sae-20w-50-4000-22/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.