NON TOX OIL PG ISO 460

ISO VG 460 · NON

Lubricante totalmente sintético de grado alimentario para la lubricación de reductores de tornillo sin fin, reductores, engranajes y rodamientos (incluso sujetos a altas cargas y temperaturas de trabajo) utilizados en máquinas de procesamiento y manipulación de alimentos. ADVERTENCIA: EL PRODUCTO NO ES MEZCLABLE CON LUBRICANTES MINERALES Y SINTÉTICOS CONVENCIONALES.



APLICACIÓN
Aceites multifuncionales de calidad alimentaria

No tóxico

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	200 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
1302.64

Grado ISO VG
460

Familia
Metalurgia

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO CON PAG

Categoría
Aceites alimentarios multifunción

Aplicación
Aceites multifuncionales de calidad alimentaria

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Recomendación Pakelo
Cumple con H1

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/non-tox-oil-pg-iso-460-1302-64/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.