OUTBOARD 2T MOTOR OIL

OUTBOARD

Lubricante con tecnología Revosynt® para mezclar con gasolina apto para motores fueraborda de dos tiempos y pequeñas embarcaciones. Elegible tanto para carburadores tradicionales como para sistemas de inyección directa de combustible (DFI). También está recomendado para uso terrestre en motores de dos tiempos de scooters y motos de nieve.



APLICACIÓN
Motores fueraborda 2T

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0015.00

Tipo de base
REVOSYNT®

Familia
Otros productos

Aplicación
Motores fueraborda 2T

Categoría
Náutica

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
NMMA TC-W3.

> **Pendiente de recibir del fabricante**
> homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/outboard-2t-motor-oil-0015-00/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.