RAISOL OIL AL ISO 32

ISO VG 32 · RAISOL

Aceite hidráulico de alto índice de viscosidad, sin cenizas ISO 32 para sistemas hidráulicos con aditivos antioxidantes, antidesgaste, antioxidantes y antiespumantes. (V.I. 100).



APLICACIÓN
Sistemas hidráulicos

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0039.57

Grado ISO VG
32

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Sistemas hidráulicos

Aplicación
Sistemas hidráulicos

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/raisol-oil-al-iso-32-0039-57/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.