# REFINE OIL T ISO 46

## ISO VG 46 · REFINE

Lubricante a base de aceites base minerales nafténicos para sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilicen hidrocarburos halogenados (CFC o HCFC) o amoniaco como fluidos frigoríficos. No recomendado en sistemas de refrigeración donde se utilizan fluidos frigoríficos tipo HFC.




APLICACIÓN
**Compresores frigoríficos**

## FORMATOS

| ENVASE | CONTENIDO |
|---|---|
| **Contenedor IBC** | 1000 L |
| **Bidón** | 209 L |
| **Bidón** | 60 L |
| **Cubo** | 20 L |
| **Lata** | 4 L |
| **Lata** | 1 L |

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

## DATOS TÉCNICOS

Referencia
**0046.58**

Grado ISO VG
**46**

Familia
**Industria**

Tipo de base
**MINERAL**

Categoría
**Compresores frigoríficos**

Aplicación
**Compresores frigoríficos**

**Pendiente de recibir del fabricante**
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
**https://pakelolubricantsspain.es/producto/refine-oil-t-iso-46-0046-58/**



Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.