REFINE OIL TSP ISO 32

ISO VG 32 · REFINE

Lubricante totalmente sintético a base de Poli-Alfa-Olefinas (PAO) para sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilicen hidrocarburos halogenados (CFC o HCFC) o amoniaco como fluidos frigoríficos. No recomendado en sistemas de refrigeración donde se utilizan fluidos frigoríficos tipo HFC.



APLICACIÓN
Compresores frigoríficos

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4204.57

Grado ISO VG
32

Familia
Industria

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO CON PAO

Categoría
Compresores frigoríficos

Aplicación
Compresores frigoríficos

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/refine-oil-tsp-iso-32-4204-57/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.