RO HT TX ISO 32

ISO VG 32 · RO

Lubricante totalmente sintético con aditivos específicos para sistemas diatérmicos.



APLICACIÓN
Sistemas diatérmicos

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4061.57

Grado ISO VG
32

Familia
Industria

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Fluidos térmicos

Aplicación
Sistemas diatérmicos

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/ro-ht-tx-iso-32-4061-57/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.