SAFETY FLUID ESO-B ISO 68

ISO VG 68 · SAFETY

Fluido hidráulico totalmente sintético, biodegradable, resistente al fuego (categoría HFDU) y con propiedades autoextinguibles. Proporciona altas características antidesgaste. Recomendado cuando los lubricantes a base de petróleo presentan riesgos de incendio accidental.



APLICACIÓN
Sistemas hidráulicos

Fluido HFDU

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0270.59

Grado ISO VG
68

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Sistemas hidráulicos

Aplicación
Sistemas hidráulicos

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
ISO 6743/4 HVLP, ISO-L-HFDU, ISO 15380 HEES, ISO L-CKD, DIN 51524 Part 3 HVLP, DIN 51517 Part 3 CLP

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · biodegradable. Pendientes de confirmar con el fabricante.

DIN 51517 | DIN 51524 | ISO 15380 HEES | ISO 6743/4 HVLP | ISO L-CKD | ISO L-HFDU

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/safety-fluid-eso-b-iso-68-0270-59/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.