UNIVERSAL GEAR EP LS SAE 80W-90

SAE 80W-90 · UNIVERSAL

Lubricantes para transmisiones mecánicas, diferenciales de deslizamiento limitado, mandos finales y frenos/embragues húmedos.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0025.24

Viscosidad SAE
80W-90

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
API GL-5, MIL-L-2105D, John Deere JDM J11F, Volvo 97321 (STD 1273,21), ZF TE-ML 05C / 05N

Homologaciones de fabricante
ZF TE-ML 05N / 21N (App. ZF010992).

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · agriculture. Pendientes de confirmar con el fabricante.

API GL-5 | VOLVO 97321 | ZF 010992 | ZF TE-ML 05C | ZF TE-ML 05N

Pendiente de recibir del fabricante
ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/universal-gear-ep-ls-sae-80w-90-0025-24/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.