VEHÍCULO INDUSTRIAL › CAMBIO MANUAL

REF. 0166.26

UTTO FLUID 4 D SAE 80W-140

SAE 80W-140 · UTTO

Lubricante recomendado para diferenciales (también Limited Slip), mandos finales y ejes de máquinas agrícolas y de movimiento de tierras también con frenos/embragues húmedos.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0166.26

Viscosidad SAE
80W-140

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento

El paquete de aditivos utilizado permite satisfacer los siguientes niveles de rendimiento: API GL-4, Case New Holland CNH MAT 3510 (MS 1317).

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

API GL-4 | CASE New Holland

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/utto-fluid-4-d-sae-80w-140-0166-26/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.