Lubricantes Pakelo ISO VG 150

Los grados ISO VG miden la viscosidad a 40 °C: un ISO VG 150 tiene, por definición, 150 centistokes a 40 °C con una tolerancia del 10 %. Es la escala de la industria —hidráulica, engranajes, compresores—, distinta de la SAE del automóvil.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
ALLSINT HS ISO 150	Industria · Reductores	—	—	6
BORDER INOX ISO 150	Metalurgia · Fluidos de corte	—	—	6
DRIVE CX PLUS ISO 150	Industria · Compresores de aire	—	—	6
DRIVE OIL ISO 150	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
DRIVE XT PLUS ISO 150	Industria · Compresores de aire	—	—	6
EROLUBE EP C F ISO 150	Industria · Reductores	—	—	6
EROLUBE EP C ISO 150	Industria · Reductores	—	—	6
EROLUBE EVO MTP ISO 150	Industria · Reductores	—	—	6
GEARSINT EPN ISO 150	Industria · Reductores	—	—	6
GEARSINT EPS ISO 150	Industria · Reductores	—	—	6
GEARSINT HT ISO 150	Industria · Reductores	—	—	6
LUBREN OIL ISO 150	Industria · Lubricación general	—	—	6
NON TOX OIL GEAR EP ISO 150	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL M ISO 150	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL PG ISO 150	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
NON TOX OIL XT ISO 150	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
RAISOL OIL ISO 150	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
REFINE CS ISO 150	Industria · Compresores frigoríficos	—	—	6
REFINE PG ISO 150	Industria · Compresores frigoríficos	—	—	6