Lubricantes Pakelo ISO VG 22

Los grados ISO VG miden la viscosidad a 40 °C: un ISO VG 22 tiene, por definición, 22 centistokes a 40 °C con una tolerancia del 10 %. Es la escala de la industria —hidráulica, engranajes, compresores—, distinta de la SAE del automóvil.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
BORDER INOX ISO 22	Metalurgia · Fluidos de corte	—	—	6
BORDER OT ISO 22	Metalurgia · Fluidos de corte	—	—	6
DRIVE OIL ISO 22	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
HYDRAULIC EP ISO 22	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
HYDRAULIC SYNT H-0 ISO 22	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
LUBREN OIL ISO 22	Industria · Lubricación general	—	—	6
NON TOX OIL M ISO 22	Metalurgia · Aceites alimentarios multifunción	—	—	6
RAISOL OIL ISO 22	Vehículo industrial · Sistemas hidráulicos	—	—	6
REFINE CS ISO 22	Industria · Compresores frigoríficos	—	—	6
VIS OIL X ISO 22	Industria · Lubricación general	—	—	6
WHITE OIL FU ISO 22	Metalurgia · Aceites blancos farmacéuticos	NSF H3	—	6
WHITE SOLUBLE ISO 22	Industria · Aceites blancos técnicos	—	—	6