Lubricantes Pakelo SAE 85W-140

En un 85W-140, el 85W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 140 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.

Antes de sustituir un aceite por otro

La viscosidad sola no hace que dos aceites sean intercambiables. Mira siempre qué especificación exige el manual del vehículo o de la máquina.

PRODUCTO	FAMILIA Y APLICACIÓN	NORMATIVA	HOMOLOGACIÓN DE FABRICANTE	FMT.
GEAR OIL EP EXTRA SAE 85W-140	Vehículo industrial · Cambio manual	—	—	6
GEAR OIL EP GL-5 SAE 85W-140	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-5	MAN 342 · MB 235.0	6
GEAR OIL EP/E GL-5 SAE 85W-140	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-5	ZF TE-ML 04G · ZF TE-ML 07A	6
GLOBAL GEAR DLS SAE 85W-140	Turismos · Cambio manual	—	—	6
GLOBAL GEAR SA SAE 85W-140	Vehículo industrial · Cambio manual	API GL-4 · API GL-5	MACK GO-J · MAN 341 Z-2 · MAN 342 M-2 · MB 235.0 · SCANIA STO 1 · VOLVO 97321 · ZF TE-ML 02B	6
UNIVERSAL GEAR EP LS SAE 85W-140	Vehículo industrial · Cambio manual	—	—	6