CATETO 4 SAE 10W

SAE 10W · CATETO

Lubricante multifunción para transmisiones “powershift”, frenos/embragues húmedos, mandos finales y sistemas hidráulicos de máquinas agrícolas y de movimiento de tierras.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0188.01

Viscosidad SAE
10W

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
MINERAL

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
Allison C4, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · agriculture. Pendientes de confirmar con el fabricante.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

ALLISON C4 ZF TE-ML 03C

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/cateto-4-sae-10w-0188-01/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.