GEOLUBE HYDRAULIC EP ISO 46

ISO VG 46 · GEOLUBE

Aceite hidráulico biodegradable ISO 46 totalmente sintético para sistemas hidráulicos que funcionan incluso en condiciones de trabajo severas. Formulado con aditivos Ash-Less, tiene una excelente fluidez a bajas temperaturas y una excelente resistencia a altas temperaturas.



APLICACIÓN
Sistemas hidráulicos

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0257.58

Grado ISO VG
46

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Sistemas hidráulicos

Aplicación
Sistemas hidráulicos

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Nivel de Rendimiento
ISO 15380 HEES (Dry ISO 4263-3), DIN 51524 Part 3 HVLP (Dry ISO 4263-1)

Nivel de rendimiento tomado del folleto oficial · biodegradable. Pendientes de confirmar con el fabricante.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

DIN 51524 | ISO 15380 HEES | ISO 4263-1 | ISO 4263-3

Pendiente de recibir del fabricante
homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/geolube-hydraulic-ep-iso-46-0257-58/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.