GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W-90

SAE 75W-90 · GLOBAL

Lubricante totalmente sintético para diferenciales de deslizamiento no limitado y transmisiones manuales que también trabajan en condiciones de trabajo pesado.



APLICACIÓN
Transmisiones mecanicas

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0192.23

Viscosidad SAE
75W-90

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Cambio manual

Aplicación
Transmisiones mecanicas

PRESTACIONES Y HOMOLOGACIONES

Homologaciones de fabricante

Aceite para eje trasero Arvin Meritor (400.000 km / 3 años – servicio C), aprobación MB 235.8, aprobación MB 235.9, ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C/21A (Aplicación ZF001224).

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

MB 235.8 | MB 235.9 | ZF 001224 | ZF TE-ML 02B

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/global-multigear-ts-sae-75w-90-0192-23/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.