# HYDRAULIC EP ISO 32

**ISO VG 32 · HYDRAULIC**

Lubricante de muy alto índice de viscosidad para sistemas hidráulicos con aditivos antioxidantes, antidesgaste y antiespumantes. (V.I. 160).




APLICACIÓN
**Sistemas hidráulicos**

## FORMATOS

| ENVASE | CONTENIDO |
|---|---|
| **Contenedor IBC** | 1000 L |
| **Bidón** | 209 L |
| **Bidón** | 60 L |
| **Cubo** | 20 L |
| **Lata** | 4 L |
| **Lata** | 1 L |

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

## DATOS TÉCNICOS

Referencia
**0036.57**

Grado ISO VG
**32**

Familia
**Vehículo industrial**

Tipo de base
**MINERAL**

Categoría
**Sistemas hidráulicos**

Aplicación
**Sistemas hidráulicos**

**Pendiente de recibir del fabricante**
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
**https://pakelolubricantsspain.es/producto/hydraulic-ep-iso-32-0036-57/**



Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.