NON TOX OIL XT ISO 150

ISO VG 150 · NON

Lubricante sintético multiusos de grado alimentario para la lubricación de máquinas de procesamiento y manipulación de alimentos.



APLICACIÓN
Aceites multifuncionales de calidad alimentaria

No tóxico **Registro NSF**

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	200 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
0418.61

Grado ISO VG
150

Familia
Metalurgia

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Aceites alimentarios multifunción

Aplicación
Aceites multifuncionales de calidad alimentaria

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/non-tox-oil-xt-iso-150-0418-61/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.