UTTO FLUID 4D TS SAE 10W-30

SAE 10W-30 · UTTO

Lubricante multifunción para controles hidráulicos, transmisiones hidráulicas e hidrostáticas, diferenciales, mandos finales y ejes de máquinas también con frenos/embragues húmedos. Especialmente recomendado para altas temperaturas de trabajo.



APLICACIÓN
Aceites multifuncionales

FORMATOS

ENVASE	CONTENIDO
Contenedor IBC	1000 L
Bidón	209 L
Bidón	60 L
Cubo	20 L
Lata	4 L
Lata	1 L

Precios disponibles para profesionales con cuenta admitida, en el área privada de la web.

DATOS TÉCNICOS

Referencia
4166.16

Viscosidad SAE
10W-30

Familia
Vehículo industrial

Tipo de base
TOTALMENTE SINTÉTICO

Categoría
Aceites multifunción

Aplicación
Aceites multifuncionales

Pendiente de recibir del fabricante
niveles de prestaciones, homologaciones de fabricante y ficha de datos de seguridad.

Ficha completa, precio profesional y disponibilidad:
https://pakelolubricantsspain.es/producto/utto-fluid-4d-ts-sae-10w-30-4166-16/

Documento informativo compuesto desde el catálogo de Pakelo Lubricants España. No sustituye a la ficha técnica ni a la ficha de datos de seguridad oficiales del fabricante. Precios sin IVA, sujetos a la tarifa vigente. Verifica siempre la homologación exigida por el fabricante del equipo.